


# Sikre og gjennomtenkte konstruksjoner

For Dansani handler funksjonell design nemlig i høy grad også om trygghet. Både ved daglig bruk og på lang sikt skal du stole på kvaliteten av våre dusjløsninger. Derfor benytter vi 6 mm herdet sikkerhetsglass, og alle våre løsninger er slagtestet. Vår spesielle konstruksjon av profilen som holder glasset, sikrer ytterligere at glasset sitter helt perfekt, så du får en stabil og sikker dusjløsning som holder i mange år.




## Dansani Match er grundig testet i henhold til EU-norm EN 14428 på følgende tre områder:

- 01 Slagtest, som sikrer at avskjermingen er stabil nok til å kunne motstå belastningen hvis brukeren skulle miste balansen og støte inn i glassveggen.
- 02 Herdningstest som sikrer at sikkerhetsglasset er gjennomherdet, og at ev. glasskår er svært små og uskarpe (som ved f.eks. bilruter).
- 03 Vannsikringstest, som sikrer at kun enkelte vandrdåper trenger ut ved vanlig bruk.\*



Drypplst til dusjløsninger med svingdører hvor det ikke ønskes bunnprofil.



Gulvprofilsett med drypplst og gulvlist til dusjløsninger med svingdører. (Kjøpes separat).

CE



\* Av designmessige årsaker kreves det til noen modeller et suppleringskjøp for å oppfylle kravet til en CE-godkjent sprutsikker løsning. Modeller med slagdører krever kjøp av gulvprofilsett for å være helt tett.

Til nisjeløsninger kreves det i tillegg suppleringskjøp med veggprofil 1, se prislister side 22.


# Match / Mål og produktinformasjon

## Match Svingdør og fastvegg

Alle Match-svingdører og -vegger er testet og lever opp til kravene i EN 14428:2004+A1:2008, som omhandler herding av glass, stabilitet og tetthetsklasse.


|               |  |
|---------------|--|
| Glass:        | 6 mm herdet sikkerhetsglass i henhold til EN21150 med EasyCare-behandling på innvendig side. Klart glass og utvalgte modeller i isglass.   |
| Profiler:     | Sterk aluminiumlegering med slitesterk sateng-anodisert overflate.   |
| Hengsling:    | Heve-senkebeslag løfter døren fri fra gulvet ved åpning og gir selvlukkingsmekanisme, hvor døren holdes åpen ved 90 grader. Inne i hengslingsprofilen ligger en feielist for vannsikring.  |
| Magnetlister: | Det følger med en magnetlist for hver enkelt svingdør og fast vegg som kan kombineres med magnetlist fra alle de andre svingdørene. Denne tilpasningen kan foregå 2 ganger, deretter er magneten fast tilpasset til motparten. Magnetlisten ligger i en PVC-profil med spesielt matt overflate som motvirker at profilene kleber seg sammen hvis de står i ro over lengre tid. |
| Fast vegg:    | Glasset kan justeres 20 mm i veggprofilen ved skjeve vegger og festes med PVC-profiler. I bunnen av veggprofilen er det lange hull til 6 mm vannrett justering. Gulvprofil kan justeres 12 mm i høyden av hensyn til fall i gulvet. Som et alternativ kan det kjøpes et gulvbeslag i aluminium som også kan justeres 12 mm i høyden.   |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Dører:                       | For dørmodellene A, B og E, justeres hengslingsprofilen 20 mm i veggprofilen for skjeve vegger. For fast dør av modell C, D, F, justeres glasset 20 mm i samme veggprofil som til fast vegg. I bunnen av profiler er det lange hull til 6 mm vannrett justering. |
| Håndtak:                     | Standardhåndtak i forchromet støpt plast. Tilleggsalternativ for 3 forskjellige håndtak i forchromet sink-aluminium.   |
| Beslag:                      | Gulvbeslag og beslag til teleskopstang og arm er i forchromet sink-aluminium. Endekapper til profil og diverse beslag i forchromet ABS.  |
| Teleskopstang:               | Sterk aluminiumslegering i slitesterk sateng-anodisert overflate med beslag i forchromet sink-aluminium. Teleskopstangen har skjult veggfeste inne i profilen og kan justeres trinnløst fra 60 til 100 cm.   |
| Arm:                         | Sterk aluminiumslegering i slitesterk sateng-anodisert overflate med beslag i forchromet sink-aluminium.   |
| Tetningslister:              | Klare PVC-lister ved dør som lett kan skiftes ut ved slitasje. Ekstra høy drypplist til dører som kan kjøpes ekstra til bruk på gulv med fall.   |
| Forsendelse og leveringstid: | Alle Match-modeller lagerføres for hurtig avsendelse med 1 dør/vegg i 1 kolli, – alle under 30 kg for håndtering av én person. Tilbehør som teleskopstang og alternative håndtak i eget kolli.   |
| Garanti:                     | Dansani gir 10 års garanti mot fabrikkasjonsfeil på alle Match-modeller.   |
|                              | Eksklusiv, lavprofil-dusjbunn i stabilt materiale kan kjøpes til utvalgte modeller. Se mer i Dansani dusj-brosjyren og på <a href="http://www.dansani.no">www.dansani.no</a> .   |




### AVSTANDSPROFIL TIL SYNLIGE RØR

Til bruk ved behov for rørgjennomføring langs vegg. Kan kombineres med aller rører og fast vegg og øker målet med 30 mm. Avstandsprofilen kan sammen med den justerbare veggprofilen skape plass til rør med en avstand fra vegg på 35–50 mm, avhengig av profilens justering for skjevhet i vegg.



### 45 GRADER VINKELPROFIL

Til montering i skråstilt nisje kan det kjøpes i tillegg et 45 graders sett. Legg merke til at dusjdørens bredde dermed økes med 33 mm i hver side.



### FIRKANTET PROFIL

De slanke og firkantede profilene med avrundede kanter gir et elegant og moderne uttrykk. Glasset er, i tillegg til silikon i profil, festet med en skjult krok i toppen og bunnen.



### GULVPROFIL

Gulvprofilsett kan kjøpes i tillegg til plassering utenfor dør. Det sikrer optimal vannsikring og muliggjør CE-godkjenning i henhold til EN 14425:2004 + A1:20. Kan også enkelt ettermonteres.



### MODELL 1 – NISJEPROFIL TIL DØR A, B OG C

Nisjeprofil 1 kan kombineres med dør A, B eller C. Med dette er det justerbare profiler på begge sider med en samlet justering på 40 mm. Magnetlistens skrå anslag sikrer en perfekt lukking hver gang. Universalmodell som fungerer både som høyre- og venstremodell uten endring eller bruk av verktøy.

### MODELL A OG E – SVINGDØR

Den store døren sikrer lett adgang og kan samtidig lukkes inn mot vegg slik at avskjermingen ikke tar opp plass i rommet. Med de slanke profilene og store enkle glassflatene kun avbrutt av et minimalistisk håndtak, er dette den mest diskrete dusjløsningen. Universalmodell som fungerer både som høyre- og venstremodell uten endring eller bruk av verktøy. Gulvprofil kan kjøpes i tillegg til plassering under dør. Det sikrer optimal vannsikring og muliggjør CE-godkjenning i henhold til EN 14425:2004 + A1:2008.

### MODELL B – FOLDEDØR

Praktisk modell om tar veldig lite plass når den ikke er i bruk. Kan åpnes innover slik at vann holdes inne i dusjområdet. Universalmodell som fungerer både som høyre- og venstremodell uten endring eller bruk av verktøy.

### MODELL C OG F – SVINGDØR MED FAST SIDEPANEL

Dør i kombinasjon med fast sidepanel gir en løsning der man kan møblere tettere mot avskjermingen uten at det hindrer bevegelse av døren. Den elegante armen monteres på toppen av glasset i fast sidepanel, justeres trinnløst og sikrer stabilitet.

### MODELL D – FAST VEGG

Modellen er vendbar og kan lett justeres og tilpasses i størrelse med teleskopstangen når den står alene. Fast vegg kan kombineres fritt med dørene A, B og C

Dansani understøtter ikke kombinasjoner av halvrunde dører og rette dører/fastvegger med monteringsveiledninger og målskisser.